

ООО «Технология Чистоты – Новосибирск»

630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 120
тел.: (383) 214-35-87, тел./факс: (383) 212-90-87

Пеногенерирующая система работающая от давления от 10 до 50 бар « *Foam & Wash M.P* » (Италия)



Назначение:

Пеногенерирующая стационарная система, предназначена для всех установок от 10 до 50 бар max. Используется как с подачей воздуха, так и без. Для создания более качественной пены, рекомендуется использовать сжатый воздух (от 3 до 8 бар). Прекрасный результат при минимальном расходе моющих средств. Крепиться на стену на рабочем посту.

Технические характеристики:

Производительность:	(л/ч)	400
Давление воздуха:	(бар)	3-8
Давление воды:	(бар)	2-6
Температура воды:	(°C)	95
Рабочее давление:	(бар)	10-50
Площадь обработки:	(м/мин)	70
Габаритные размеры:	(мм)	190x260x50
Вес:	(кг)	9
Материал корпуса	Нерж.сталь	
Материал эжектора	Нерж.сталь	

- Возможность регулировки концентрации химического состава от 0,1 до 5 %

Комплект поставки:

- БРС из нерж. стали
- Комплект переходников из нерж. стали
- Шланг для подачи химического концентрата 1500 мм с фильтрующим элементом
- Пеногенерирующий блок из нерж. стали

Дополнительные аксессуары:

1.		Шланг высокого давления 15м (для пищевой промышленности)
2.		Струйная трубка для нанесения пены (нерж. сталь)
3.		Струйная трубка для смыва (нерж.сталь)
4.		Пистолет «VEGA» с БРС байонетом.

Применение:

Используется с системами среднего давления от 10 до 50 бар. С использованием сжатого воздуха, качество пены заметно улучшается.

Опции.

Все дополнительные аксессуары, шланг, пистолеты, пенные стволы и стволы для смыва подбираются и поставляются для каждой системы индивидуально, учитывая параметры давления и расхода.

ООО «Технология Чистоты – Новосибирск»

630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 120
тел.: (383) 214-35-87, тел./факс: (383) 212-90-87

Передвижной моечный пост с системой «Foam & Wash M.P.»



Пеногенерирующая система низкого давления «Foam & Wash M.P.» установлена на тележке с колесами и держателем шланга. Тележка выполнена из нержавеющей стали и имеет платформу для установки канистры с химическим концентратом. Передвижной моечный пост применяется для последовательной мойки оборудования на различных объектах. Для этого требуется просто подключиться к магистралям воды и воздуха, расположенных в различных точках предприятия. После моечных работ передвижной пост вместе с канистрой химического концентрата можно убирать в подсобное помещение, что исключает попадание химических концентратов в продукцию, производимую предприятием.

Дополнительные аксессуары:

1.		Шланг соединительный водяной: тележка – водопровод от 5 м
2.		Шланг пневматический спиральный 5м, 10м, 15м, 20м (по запросу)
3.		Комплект кранов и переходников (индивидуально по запросу)